

## StarTech N6LPATCH5MGR - Câble RJ et Fibre optique

Neuf

StarTech.com N6LPATCH5MGR. Longueur de câble: 5 m, Câble standard: Cat6, Blindage du câble: U/UTP (UTP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45, Contacts du connecteur de placage: Or, Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s, Couleur du produit: Gris

**EAN :** 0065030892230  
**Réf. :** N6LPATCH5MGR  
**Longueur de câble:** 5 m  
**Câble standard:** Cat6  
**Blindage du câble:** U/UTP (UTP)  
**Type de câble:**  
**Type de fibre optique:**

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble RJ et Fibre optique StarTech**, dont la référence est **N6LPATCH5MGR**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Câble avec protection anticoupure	Oui
Fréquence	650 MHz
Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
Taille des fils AWG	24
Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet
Matériau conducteur	Cuivre
Forme du câble	Rond
Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen )
Contacts du connecteur de placage	Or
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	RJ-45
Connecteur 1	RJ-45
Blindage du câble	U/UTP (UTP)
Câble standard	Cat6
Longueur de câble	5 m
Couleur du produit	Gris

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	0 - 80 °C
Température d'opération	0 - 80 °C

### Poids et dimensions

Diamètre extérieur	6 mm
--------------------	------

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	263 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	200 mm
Quantité	1 pièce

### Détails techniques

Ne contient pas	Halogène
-----------------	----------

Compliance certificates

CE, RoHS

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	50 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	290 mm
Longueur du casier principal (externe)	430 mm
Largeur du casier principal (externe)	380 mm
Hauteur brute de la palette	29 cm
Longueur brute de la palette	29 cm
Largeur brute de la palette	39 cm
Code du système harmonisé	84733080



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)