

StarTech Câble Ethernet CAT6 7m - LSZH (Low Smoke Zero

Neuf

StarTech.com Câble Ethernet CAT6 7m - LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - 10 Gigabit 650MHz 100W PoE RJ45 10GbE UTP Cordon de raccordement réseau sans accroc avec décharge de traction - Bleu, CAT 6, vérifié ETL, 24AWG. Longueur de câble: 7 m, Câble standard: Cat6, Blindage du câble: U/UTP (UTP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45, Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s, Couleur du produit: Bleu

EAN : 0065030892841
Réf. : N6LPATCH7MBL
Longueur de câble: 7 m
Câble standard: Cat6
Blindage du câble: U/UTP (UTP)

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble RJ et Fibre optique StarTech**, dont la référence est **N6LPATCH7MBL**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|---|--------------------------------|
| Certification | ETL |
| Plug and Play | Oui |
| Câble avec protection anticoupure | Oui |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Fréquence | 650 MHz |
| Taux de transfert de données | 10000 Mbit/s |
| Taille des fils AWG | 24 |
| Technologie de câblage | 10GBase-T |
| Matériau conducteur | Cuivre |
| Matériau du manteau | LSZH (Low smoke zero halogen) |
| Genre de connecteur 2 | Mâle |
| Genre de connecteur 1 | Mâle |
| Connecteur 2 | RJ-45 |
| Connecteur 1 | RJ-45 |
| Blindage du câble | U/UTP (UTP) |
| Câble standard | Cat6 |
| Longueur de câble | 7 m |
| Couleur du produit | Bleu |

Conditions environnementales

| | |
|---|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Température hors fonctionnement | 0 - 80 °C |
| Température d'opération | 0 - 80 °C |

Poids et dimensions

| | |
|--------------------|------|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
|--------------------|------|

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 266,6 g |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Profondeur du colis | 220 mm |
| Largeur du colis | 200 mm |
| Quantité | 1 pièce |

Détails techniques

Compliance certificates

CE, RoHS

Données logistiques

| | |
|--|-----------|
| Produit par casier principal (externe) | 40 pièces |
| Hauteur du casier principal (externe) | 290 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 430 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 380 mm |
| Code du système harmonisé | 84733080 |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)