

Hub USB 2.0 sur Câble Ethernet CAT5e/CAT6 Unique (RJ45) - 4 Ports - 100m - Concentrateur Extension U

Solution d'extension USB 2.0 permettant de déporter jusqu'à quatre périphériques à 100 m via un câble réseau RJ-45 (Cat5e/Cat6/Cat7), sans pilote. Débit jusqu'à 480 Mbit/s, boîtier métal robuste.

Alimentation externe 5 V fournie, jusqu'à 500 mA à l'extrémité distante. Câbles LAN et USB inclus pour une mise en service rapide et fiable. Compatibilité USB 1.1/1.0.

EAN : 0065030892971

Réf. : USB2004EXT100

Interface de l'hôte:

Quantité de ports HDMI:

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

ROHS
COMPLIANT

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **USB2004EXT100**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Détails techniques

Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Voyants	Statut
Pieds en caoutchouc	Oui
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6
Couleur du produit	Noir
Distance de transfert maximale	100 m
Taux de transfert de données	480 Mbit/s
Compliance certificates	CE, RoHS
Type	Émetteur et récepteur de console

Connectivité

RJ-45 Nombre de ports	2
Quantité de ports mini-USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 2,0	4

Poids et dimensions

Poids du paquet	716 g
Hauteur du colis	65 mm
Profondeur du colis	153 mm
Largeur du colis	235 mm
Poids	143 g
Hauteur	22 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	60 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	LAN (RJ-45), USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Puissance

Courant de sortie	2 A
Tension de sortie	5 V
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation électrique typique	10 W

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	12 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	275 mm
Longueur du casier principal (externe)	323 mm
Largeur du casier principal (externe)	410 mm
Code du système harmonisé	84733020



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)