

## Hub USB 4 Ports - USB 3.0 5Gbps, Alimenté par Bus - Hub USB-A vers 4x USB-A avec entrée d'alimentati

Ajoutez rapidement 4 ports USB-A 3.2 Gen1 (5 Gbps) à un PC ou portable pour connecter clés, SSD externes, webcams et autres périphériques. Alimenté par bus avec entrée Micro-USB optionnelle (jusqu'à 4,5 W) et 4,5 W par port, protection contre les surintensités. Câble hôte intégré 30 cm, rétrocompatible USB 2.0, Plug and Play multi-OS. Format compact et portable.

EAN : 0065030893220

Réf. : 5G4AB-USB-A-HUB

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):4

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **5G4AB-USB-A-HUB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Quantité de ports	5
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports Micro-USB 2.0	1
Interfaces Hub	Micro-USB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Entrée DC	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Caractéristiques

Longueur de câble	0,3 m
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Gris
Taux de transfert de données	5000 Mbit/s

### Puissance

Courant de sortie	0,9 A
Tension de sortie	5 V
Type d'alimentation d'énergie	USB

### Poids et dimensions

Poids	82 g
Hauteur	16 mm
Profondeur	420 mm
Largeur	54 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	133 g
Hauteur du colis	32 mm
Profondeur du colis	146 mm
Largeur du colis	170 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

## Durabilité

Conformité à la durabilité Oui

## Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 70 pièces

Hauteur du casier principal (externe) 447 mm

Longueur du casier principal (externe) 343 mm

Largeur du casier principal (externe) 479 mm

## Autres caractéristiques

Jeu de composants VIA - VL817

## Détails techniques

Compliance certificates CE, RoHS



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)