

Station d'Accueil USB C, Double HDMI 4K 60Hz Compatible avec Macbook Pro (M1/M2/M3/M4) et Windows, H

Neuf

Adaptateur multiport USB-C conçu pour le travail multi-écrans: deux HDMI 2.0 en 4K 60 Hz via DisplayLink certifié. Ajoute des ports USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (USB-A avec charge BC 1.2 et USB-C), lecteur de cartes SD et Ethernet Gigabit. Alimentation pass-through USB PD 3.0 jusqu'à 100 W. Compatible Windows, macOS, Linux, ChromeOS et Android.

EAN : 0065030893961

Réf. : 102B-USBC-MULTIPORT

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **102B-USBC-MULTIPORT**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Full duplex	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Support UASP	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Gris
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre d'affichages pris en charge	2
Résolution (numérique maximum)	4096 x 2160 pixels
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Cartes mémoire compatibles	MMC, SD
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Nom de la couleur	Space Gray

Puissance

Type de source d'alimentation	USB
-------------------------------	-----

Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
--	----------

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Système mobile supporté	Android
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Température d'opération	0 - 35 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	250 g
Hauteur	17 mm
Profondeur	95 mm
Largeur	95 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	400 g
Hauteur du colis	46 mm

Profondeur du colis 171 mm

Largeur du colis 138 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 40 pièces

Largeur du casier principal (externe) 488 mm

Longueur du casier principal (externe) 361 mm

Hauteur du casier principal (externe) 310 mm

Code du système harmonisé 84733020

Autres caractéristiques

Longueur de câble 0,3 m

Jeu de composants VIA - VL103R-Q4, VIA - VL822-Q8, ASMEDIA - ASM1541, Genesys - GL3232S, Realtek - RTL8211F, DisplayLink - DL-6950

Détails techniques

Compliance certificats CE, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)