

## StarTech Câble USB vers RS232 de 1m - Câble Convertisseur

Neuf

StarTech.com Câble USB vers RS232 de 1m - Câble Convertisseur USB vers RS232 DB9 Mâle avec Rétention du Port COM - Prolific IC - Adaptateur USB vers Série pour PLC/Imprimante/Scanner, Windows/Mac. Connecteur 1: DB-9, Connecteur 2: USB Type-A (4 pin) USB 2.0, Longueur de câble: 0,9 m. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030894593  
Réf. : 1P3FPC-USB-SERIAL  
Longueur de câble: 0,9 m

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **1P3FPC-USB-SERIAL**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Version USB	2.0
Longueur de câble	0,9 m
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
Connecteur 2	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
Connecteur 1	DB-9

### représentation / réalisation

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7, 8.1, 10, 11 Windows Server 2016, 2019 macOS 10.11 to 10.15, 11.0, 12.0, Mac OS X 13.0 Ventura Linux 4.15.x LTS Versions Only Chrome OS
Jeu de composants	Prolific - PL2303RA
Données bits	5, 6, 7, 8
Bits d'arrêt	1, 1.5, 2
Type de contrôle de flux	DTR/DSR, Non, XON/XOFF
Bit de parité	Pair, Marque, Non, Impair, Espace
FIFO (Premier entré, premier sorti)	512 o
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Noir

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 80 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 100 °C
Humidité relative	20 - 80%

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	102,2 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	142 mm
Largeur du colis	170 mm

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation Oui

### Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	306 mm
Longueur du casier principal (externe)	345 mm
Largeur du casier principal (externe)	685 mm
Produit par casier principal (externe)	75 pièces

### Détails techniques

Compliance certificates CE, RoHS



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)