

Switch KVM DisplayPort 2 Ports - 8K 60H/4K 144Hz, Écran Unique, DisplayPort 1.4, 2 Ports USB 3.0, 4x

StarTech.com Switch KVM DisplayPort 2 Ports - 8K 60H/4K 144Hz, Écran Unique, DisplayPort 1.4, 2 Ports USB 3.0, 4x USB 2.0 HID, Commutateur KVM, Commutation par Bouton-Poussoir, Conforme TAA - Indépendant de l'OS. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: DisplayPort. Type HD: 8K Ultra HD, Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels, Taux de transfert de données (max): 5 Gbit/s. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier, Temps moyen entre pannes: 130000 h. Source d'alimentation: CC, Tension d'entrée: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1 A. Certificats de conformité: CE, RoHS,

EAN : 0065030894906
Réf. : D86A2-2-PORT-8K-KVM
Empilable:
Bloc d'alimentation inclus:
Quantité de ports:
Port vidéo: DisplayPort
Interface:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels  **RoHS COMPLIANT**

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **D86A2-2-PORT-8K-KVM**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Nombre d'ordinateurs contrôlés	2
Port clavier	USB
Port souris	USB
Port vidéo	DisplayPort
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version de DisplayPort	1.4
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ports de console	Casque de 3,5 mm, DisplayPort, USB A
Quantité de ports USB de la console	6
Quantité de ports DisplayPorts de la console	1
Connexions audio	Oui
Sortie de casque	3
Entrée DC	Oui

représentation / réalisation

Type HD	8K Ultra HD
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Taux de transfert de données (max)	5 Gbit/s
Intervalle de scan	3,8,15,30 s
Prise en charge HDR	Oui
HDCP	Oui
Plug and Play	Oui
Connexion en guirlande	Non
Version HDCP	1.4/2.2
Jeu de composants	GL-3523

Design

Grille de montage	Non
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier
Voyants	Oui
Bouton poussez	Oui
Touches directes	Oui

Temps moyen entre pannes	130000 h
--------------------------	----------

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Affichage à l'écran (OSD)	Non
---------------------------	-----

Puissance

Source d'alimentation	CC
-----------------------	----

Courant d'entrée	1 A
------------------	-----

Tension de sortie	12 V
-------------------	------

Courant de sortie	3 A
-------------------	-----

Types de fiches d'alimentation compatibles	EU, JP, UK, US
--	----------------

Consommation électrique typique	36 W
---------------------------------	------

Tension d'entrée	100 - 240 V
------------------	-------------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Compliance certificates	CE, RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA)
-------------------------	---

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
---------------------------------	-------------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
---	---------

Poids et dimensions

Poids	600 g
-------	-------

Hauteur	40 mm
---------	-------

Profondeur	160 mm
------------	--------

Largeur	100 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	187 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	242 mm
---------------------	--------

Hauteur du colis	93 mm
------------------	-------

Poids du paquet	1 kg
-----------------	------

Contenu de l'emballage

Pieds en caoutchouc	Oui
---------------------	-----

Guide d'installation rapide Oui

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	397 mm
Longueur du casier principal (externe)	257 mm
Hauteur du casier principal (externe)	300 mm
Produit par casier principal (externe)	60 pièces

Autres caractéristiques

Contrôle IP Non



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)