

## StarTech Hub USB-C avec Auto-Alimenté à 7 Ports - Hub USB

StarTech.com Hub USB-C avec Auto-Alimenté à 7 Ports - Hub USB Type C vers USB-A pour PC de Bureau/Portable - Hub USB 3.0 5Gbps avec Alimentation 7 Ports - Splitter USB 3.0 avec BC 1.2. Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, Interfaces Hub: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Taux de transfert de données: 5000 Mbit/s, Couleur du produit: Gris, Matériau du boîtier/corps: Plastique. Type d'alimentation d'énergie: CC, Consommation électrique typique: 65 W, Tension d'entrée: 110 - 240 V. Largeur: 188 mm, Profondeur: 59 mm, Hauteur: 21 mm. Largeur du colis: 225 mm, Profondeur du

**EAN :** 0065030895507  
**Réf. :** 5G7AIBS-USB-HUB-EU  
**Longueur de câble:** 1 m  
**Taux de transfert de données:** 5000 Mbit/s  
**Type d'alimentation d'énergie:** CC

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB StarTech**, dont la référence est **5G7AIBS-USB-HUB-EU**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports	7
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	7
Interfaces Hub	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B

### Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Longueur de câble	1 m
Voyants	Oui
Charge rapide	Oui
Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Taux de transfert de données	5000 Mbit/s

### Réseau

Support UASP	Oui
--------------	-----

### Puissance

Type de prise	Type M
Courant de sortie	3,25 A
Tension de sortie	20 V
Tension d'entrée	110 - 240 V
Consommation électrique typique	65 W
Type d'alimentation d'énergie	CC

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5 kg
Hauteur du colis	70 mm
Profondeur du colis	170 mm
Largeur du colis	225 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
Types de fiches d'alimentation fournies	EU, UK
Adaptateur secteur fourni	Oui

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
--------------------------	---------

### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	190 mm
Longueur du casier principal (externe)	380 mm
Largeur du casier principal (externe)	470 mm
Code du système harmonisé	84719000

### Autres caractéristiques

Jeu de composants	VIA - VL817
-------------------	-------------

### Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)