

Adaptateur USB C vers HDMI VGA - Dock USB C Multiport Digital/AV - Adaptateur USB Type C Jusqu'à 4K6

Neuf

Adaptateur vidéo USB-C multiport pour connecter un ordinateur USB-C/Thunderbolt 3/4 à des écrans HDMI, VGA ou DVI-I en déplacement. HDMI 2.0b jusqu'à 4K 60 Hz avec HDR, VGA 1920x1200 60 Hz, DVI-I 1080p 60 Hz; double affichage en miroir 1080p via VGA+HDMI ou VGA+DVI-I. Câble intégré 30 cm et boîtier aluminium pour une connexion simple au bureau ou en déplacement.

EAN : 0065030895583

Réf. : 118-USBC-HDMI-VGADVI

Interface de l'hôte:

Quantité de ports HDMI:

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI: Oui

Sortie DVI: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **118-USBC-HDMI-VGADVI**, a obtenu la note de **4.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Jeu de composants	ITE - IT6224FN
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	60 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Version HDMI	2.0b
Sortie VGA (D-Sub)	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre d'affichages pris en charge	3
Sortie de DisplayPorts	Non
Sortie HDMI	Oui
Prise en charge HDR	Oui
Sortie DVI	Oui
Facteur de forme de connecteur USB	Droit
Type de connecteur USB	Mâle
Connecteur USB	USB Type-C

Design

Câble USB intégré	Oui
Couleur du produit	Gris

Poids et dimensions

Longueur du câble USB	0,3 m
Poids	73 g
Hauteur	14 mm
Profondeur	85 mm
Largeur	45 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	60 pièces
Largeur du casier principal (externe)	542 mm

Longueur du casier principal (externe)	347 mm
Hauteur du casier principal (externe)	327 mm
Code du système harmonisé	84733020

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	137 g
Hauteur du colis	33 mm
Profondeur du colis	145 mm
Largeur du colis	173 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)