

Adaptateur USB C vers HDMI VGA avec Sortie Audio 3,5 - Adaptateur Multiport USB C - Adaptateur USB T

Permet de relier un PC USB-C à un écran HDMI 4K 60 Hz ou VGA 1920x1200, ou à deux écrans en mode miroir (HDMI+VGA) jusqu'en 1080p. Sortie audio 3,5 mm intégrée. Câble de 30 cm pour limiter la tension sur les ports. Alimentation par bus avec recharge pass-through USB-C PD 3.0 jusqu'à 100 W. Compatible DP Alt Mode et TB3/4, plug-and-play. Pratique en déplacement.

EAN : 0065030895590

Réf. : 122-USBC-HDMI-4K-VGA

Interface de l'hôte:

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI: Oui

Sortie DVI: Non


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **122-USBC-HDMI-4K-VGA**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Résolution (analogique maximum)	1920 x 1200 pixels
Résolution maximum (HDMI)	3840 x 2160 pixels
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	60 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Version HDMI	2.0b
Sortie VGA (D-Sub)	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Distance de transfert maximale	30 m
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Nombre d'affichages pris en charge	2
Sortie de DisplayPorts	Non
Sortie HDMI	Oui
Sortie DVI	Non
Facteur de forme de connecteur USB	Droit
Type de connecteur USB	Mâle
Connecteur USB	USB Type-C

Design

Câble USB intégré	Oui
Couleur du produit	Gris

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids	41 g
Hauteur	14 mm
Profondeur	45 mm
Largeur	60 mm

Détails techniques

Compliance certificates CE, RoHS

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	60 pièces
Largeur du casier principal (externe)	541 mm
Longueur du casier principal (externe)	348 mm
Hauteur du casier principal (externe)	324 mm
Code du système harmonisé	84733020

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	245 g
Hauteur du colis	33 mm
Profondeur du colis	174 mm
Largeur du colis	147 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)