

Adaptateur PCIe M.2 - PCIe x8/ x16 vers Double NVMe ou AHCI M.2 SSD - PCI Express 4.0, 7,8 Gbps par

Carte interne ajoutant deux SSD M.2 NVMe ou AHCI via un slot PCIe x8/x16 (PCIe 4.0), pour accélérer stockage et I/O. Débit jusqu'à 7,8 Gbit/s par disque, bifurcation requise. Compatible Windows/Linux, sans pilote. Prend en charge 2242/2260/2280/22110 (clé M ou B+M) et RAID logiciel (Storage Spaces, mdadm). Équerres ventilées profil plein et bas incluses.

EAN : 0065030895620

Réf. : DUAL-M2-PCI-E-CARD-B

Interface de l'hôte: PCIe

Quantité de ports HDMI:

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **DUAL-M2-PCIE-CARD-B**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Standard de carte d'extension	PCIe 4.0
Interface de sortie	M.2
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Temps moyen entre pannes	6493014 h
Échange à chaud	Non
Voyants	Oui
Couleur du produit	Rouge
Interne	Oui

Caractéristiques

Taux de transfert de données (max)	7,8 Gbit/s
------------------------------------	------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-40 - 80 °C

Configuration minimale du système

Hauteurs de lecteur de stockage prises en charge	22 mm
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	74 g
Hauteur	22 mm
Profondeur	228 mm
Largeur	102 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	192 g
Hauteur du colis	35 mm
Profondeur du colis	176 mm
Largeur du colis	293 mm

Guide d'installation rapide	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Vis incluses	Oui

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	330 mm
Longueur du casier principal (externe)	380 mm
Largeur du casier principal (externe)	505 mm
Produit par casier principal (externe)	30 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)