

StarTech Câble Adaptateur DisplayPort vers HDMI, 8K 60Hz

StarTech.com Câble Adaptateur DisplayPort vers HDMI, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, DP 1.4 vers HDMI 2.1 - Convertisseur Vidéo Actif, Adaptateur DisplayPort vers Moniteur HDMI - Cordon DisplayPort vers HDMI M/M. Longueur de câble: 2 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: HDMI. Diamètre du câble: 6 mm, Poids: 109 g, Largeur: 21 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 200 mm, Profondeur du colis: 220 mm. Largeur du casier principal (externe): 415 mm, Longueur du casier principal (externe): 435 mm, Hauteur du casier principal (externe): 420 mm

EAN : 0065030897358

Ref. : 133DISPLAYPORTHDMI21

Longueur de câble: 2 m

Nombre d'affichages pris en charge:

Quantité de ports HDMI:

Port vidéo:

Type de câble: Câble rond

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **133DISPLAYPORTHDMI21**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Contacts du connecteur de placage	Nickel
Longueur de câble	2 m
Connecteur 1	DisplayPort
Connecteur 2	HDMI
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
Version HDMI	2.1
HDCP	Oui
Version HDCP	1.4/2.2/2.3
Version de DisplayPort	1.4
Prise en charge HDR	Oui
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 5120 x 1440, 7680 x 4320
Taux de d'actualisation maximal	144 Hz
Couleur du produit	Noir, Argent
Jeu de composants	VMM7100
Type de câble	Câble rond
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Canaux audio pris en charge	7.1
Technologies Dolby	DTS:X, Dolby Atmos
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	0 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Diamètre du câble 6 mm

Informations sur l'emballage

Quantité 1 pièce
Largeur du colis 200 mm
Profondeur du colis 220 mm

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe) 415 mm
Longueur du casier principal (externe) 435 mm
Hauteur du casier principal (externe) 420 mm
Produit par casier principal (externe) 120 pièces

Détails techniques

Compliance certificates RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)