

Hub MST à 3 Ports - DisplayPort vers 3x HDMI, Trois Moniteurs 4K 60Hz, Adaptateur Vidéo Multi-Monite

StarTech.com Hub MST à 3 Ports - DisplayPort vers 3x HDMI, Trois Moniteurs 4K 60Hz, Adaptateur Vidéo Multi-Moniteur DP 1.4, Câble Intégré de 30 cm, Alimentation USB, Windows Uniquement. Longueur de câble: 0,3 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: 3 x HDMI. Poids: 71 g, Largeur: 43 mm, Profondeur: 105 mm. Largeur du colis: 142 mm, Profondeur du colis: 170 mm, Hauteur du colis: 30 mm. Largeur du casier principal (externe): 440 mm, Longueur du casier principal (externe): 473 mm, Hauteur du casier principal (externe): 331 mm. Matériel: Plastique

EAN : 0065030897631
Réf. : MST14DP123HD

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble pour Affichage StarTech**, dont la référence est **MST14DP123HD**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Canaux audio pris en charge	7.1
Jeu de composants	VMM5310, IT6563FN
Couleur du produit	Gris
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	60 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 4096 x 2160
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Version de DisplayPort	1.4
Version HDMI	2.1
Genre de connecteur 2	Femelle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	3 x HDMI
Connecteur 1	DisplayPort
Longueur de câble	0,3 m
Source d'alimentation	USB

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	14 mm
Profondeur	105 mm
Largeur	43 mm

Poids 71 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	115 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	170 mm
Largeur du colis	142 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	70 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	331 mm
Longueur du casier principal (externe)	473 mm
Largeur du casier principal (externe)	440 mm

Autres caractéristiques

Matériel Plastique



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)