

Carte Adaptateur Réseau PCIe 10GbE à 2 Ports - Carte Ethernet PCI Express pour PC/Serveur - Carte Ré

Neuf

StarTech.com Carte Adaptateur Réseau PCIe 10GbE à 2 Ports -
Carte Ethernet PCI Express pour PC/Serveur - Carte Réseau PCIe à
Six Vitesses Prise en Charge des Trames Jumbo - NIC/LAN,
10GBASE-T et NBASE-T. Interne. Technologie de connectivité: Avec
fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de
transfert des données maximum: 10000 Mbit/s. Couleur du produit:
Noir

EAN : 0065030897693
Réf. : ST10GSPEXNDP2

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau StarTech**, dont la référence est **ST10GSPEXNDP2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Facteur de forme de la carte PCI	Hauteur totale (profil bas)
PCI version	3.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Interface	Ethernet
Interface de l'hôte	PCI Express
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Distance de fonctionnement maximum	100 m
Marquage VLAN	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	16000
Full duplex	Oui
Auto MDIX IEEE	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Technologie de câblage	10GBase-T
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Débit de transfert des données maximum	10000 Mbit/s

Design

Voyants	Activité, Liaison, Statut
Jeu de composants	Marvell AQC113CS
Interne	Oui
Couleur du produit	Noir
composant pour	PC/serveur

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	5 - 50 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	116 g
Hauteur	65 mm
Profondeur	145 mm
Largeur	20 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	208 g
Hauteur du colis	36 mm
Profondeur du colis	215 mm
Largeur du colis	148 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui

Détails techniques

Compliance certificates	CE
-------------------------	----

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	40 pièces
--	-----------

Hauteur du casier principal (externe)	315 mm
Longueur du casier principal (externe)	370 mm
Largeur du casier principal (externe)	440 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France