

Support Mural TV Articulé - Support Mural VESA, Supporte les Téléviseurs de 26 à 65 pouces - Accroch

Solution murale articulée pour écran plat ou incurvé 26 à 65 pouces (45 kg), compatible VESA 200x100 à 400x400. Idéale pour afficher en salle de réunion ou accueil, elle offre inclinaison $\pm 15^\circ$, rotation $\pm 90^\circ$, extension jusqu'à 56,2 cm et profil replié à 10,5 cm. Montage sur montant bois ou béton, avec gestion des câbles pour une installation propre.

EAN : 0065030897983

Réf. : TV-WALL-MOUNT-65FS


Capacité de charge maximale: 45 kg

Taille minimale de l'écran: 66 cm (26")

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile StarTech**, dont la référence est **TV-WALL-MOUNT-65FS**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Mur
Norme VESA	200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300
Compatibilité interface de montage (max)	400 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 100 mm
Taille maximale de l'écran	65"
Capacité de charge maximale	45 kg
Taille minimale de l'écran	66 cm (26")

Ergonomie

Distance du mur (min)	10,5 cm
Distance du mur (max)	56,2 cm
Angle de rotation	90°
Rotation	Oui
Angle de pivotement	180°
Pivotant	Oui
Angle d'inclinaison	-15 - 15°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Non

Design

Couleur du produit	Noir, Argent
--------------------	--------------

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Nombre de vis	38
Vis incluses	Oui
Nombre de rondelles incluses	4
Type de clé	Clé Allen
Clé incluse	Oui
Nombres d'ancres incluses	8
Fixations comprises	Oui

Poids et dimensions

Profondeur (max)	45 cm
------------------	-------

Poids	7,8 kg
Hauteur	105 mm
Largeur	500 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,2 kg
Hauteur du colis	150 mm
Profondeur du colis	468 mm
Largeur du colis	609 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	133 mm
Longueur du casier principal (externe)	610 mm
Largeur du casier principal (externe)	470 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)