

## Station d'Accueil USB-C - Hub USB-C Multi-Moniteur HDMI/DP/DP Alt Mode - 3x 4K30 / 2x 4K60 - Dock US

Dock USB-C pour postes multi-écrans: pilote jusqu'à trois moniteurs 4K à 30 Hz ou deux à 60 Hz via HDMI et DisplayPort (DP Alt Mode). Hub 7 ports avec 3x USB-A 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, 2x USB 2.0, Ethernet Gigabit et audio 3,5 mm. Alimentation hôte via USB Power Delivery 60 W. Fentes Kensington, certifié Works With Chromebook. Garantie 36 mois, conformité RoHS.

EAN : 0065030898133

Réf. : DK31C3MNCRUE

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **DK31C3MNCRUE**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.0b
Quantité de ports HDMI	2
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	60 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de Ports USB 2.0	2
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil
Entrée DC	Oui

### Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Voyants	Réseau, Énergie
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolution (numérique maximum)	5120 x 2880 pixels
Type HD	5K Ultra HD
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Puissance

Types de fiches d'alimentation compatibles	EU, UK
Consommation électrique typique	135 W
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	6,75 A
Courant d'entrée	2.37 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Recharge sans fil	Non

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

### Poids et dimensions

Hauteur	32 mm
Profondeur	210 mm
Largeur	80 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-C
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

### Autres caractéristiques

Jeu de composants	Synaptics - VMM5320, Realtek -RTS5420, Parade - PS8469, Parade - PS8468, Parade - PS8805, Parade - PS8803, VIA/VLI - VL822 Realtek - ALC5686, VIA/VLI - VL211, Realtek - RTL8153B
-------------------	---

### Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	90 mm
Profondeur du colis	297 mm
Largeur du colis	147 mm

## Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Largeur du casier principal (externe)	310 mm
Longueur du casier principal (externe)	480 mm
Hauteur du casier principal (externe)	314 mm



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)