

Hub USB 3.0 4 Ports avec 4x USB-A, Boîtier Industriel en Métal, Hub USB 4 ports avec Protection ESD,

StarTech.com Hub USB 3.0 4 Ports avec 4x USB-A, Boîtier Industriel en Métal, Hub USB 4 ports avec Protection ESD, Montage Mural, sur Table ou sur Rail, USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 5Gbps. Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, Interfaces Hub: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Taux de transfert de données: 5000 Mbit/s, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Largeur: 114 mm, Profondeur: 67 mm, Hauteur: 26 mm. Largeur du colis: 150 mm, Profondeur du colis: 216 mm, Hauteur du colis: 55 mm. Câbles inclus: USB Type-A vers USB Type-B

EAN : 0065030898188

Réf. : 5G4AINDRM-USB-A-HUB

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **5G4AINDRM-USB-A-HUB**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Interfaces Hub	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports	4
Port sur le bornier	Oui
Entrée DC	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Caractéristiques

Taux de transfert de données	5000 Mbit/s
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir
Voyants	Énergie, Statut
Plug and Play	Oui

Réseau

Support UASP	Oui
--------------	-----

Poids et dimensions

Hauteur	26 mm
Profondeur	67 mm
Largeur	114 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	216 mm
Hauteur du colis	55 mm
Poids du paquet	450 g

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de rail DIN inclus	Oui
Câbles inclus	USB Type-A vers USB Type-B

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	131406 h
--------------------------	----------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	533 mm
Longueur du casier principal (externe)	449 mm
Hauteur du casier principal (externe)	270 mm
Produit par casier principal (externe)	25 pièces

Autres caractéristiques

Jeu de composants	VIA - VL817-Q7 C0
-------------------	-------------------

Détails techniques

Compliance certificates	CE, Loi sur les accords commerciaux (TAA)
-------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)