

# Docking Station KVM USB-C pour Deux PC Portables - Station d'Accueil DisplayPort 4K 60Hz pour 2 Moni

Neuf

StarTech.com Docking Station KVM USB-C pour Deux PC Portables - Station d'Accueil DisplayPort 4K 60Hz pour 2 Moniteurs - Hub USB 5 Ports, GbE, Alimentation 90W/45W - Stations d'Accueil pour Ordinateur Portable

EAN : 0065030898492  
Réf. : 129UE-USBC-KVM-DOCK  
Interface de l'hôte:

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **129UE-USBC-KVM-DOCK**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Nombre d'ordinateurs contrôlés	2
Port clavier	USB
Port souris	USB
Port vidéo	DisplayPort
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version de DisplayPort	1.4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Connexions audio	Oui
Sortie de casque	1
Nombre d'entrées de microphone	1
Entrée DC	Oui

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

### représentation / réalisation

Type HD	4K Ultra HD
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Jeu de composants	DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL9510, Parade - PS186, Realtek - RTL8211F

### Design

Couleur du produit	Argent
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Voyants	LAN, Énergie
Port de câble antivol	Oui

### Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

### Puissance

Courant d'entrée	2.4 A
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	9 A
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Capacité de puissance USB	Oui
Types de fiches d'alimentation compatibles	EU, UK
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Consommation électrique typique	180 W
Tension d'entrée	100 - 240 V

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	RoHS

### Conditions environnementales

Température d'opération	-10 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%

### Poids et dimensions

Poids	402 g
Hauteur	40 mm

Profondeur	224 mm
Largeur	90 mm

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	160 mm
Profondeur du colis	285 mm
Hauteur du colis	90 mm
Poids du paquet	1,8 kg

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB Type-C
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide d'installation rapide	Oui

### Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	395 mm
Longueur du casier principal (externe)	380 mm
Hauteur du casier principal (externe)	340 mm
Produit par casier principal (externe)	6 pièces



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)