

StarTech Switch HDMI 8K à 2 Ports - Switch HDMI Neuf

2.1 4K

StarTech.com Switch HDMI 8K à 2 Ports - Switch HDMI 2.1 4K 120Hz HDR10+/8K 60Hz UHD - Commutateur HDMI 2 Entrées 1 Sortie - Commutation de Source Automatique/Manuelle - Adaptateur Secteur et Télécommande Inclus. Port vidéo: HDMI, Type de port USB: Micro-USB. Matériel: Métal, Couleur du produit: Noir, Distance de fonctionnement maximum: 5 m. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée de l'adaptateur CA: 0,3 A, Tension sortie de l'adaptateur secteur: 5 V. Largeur: 44 mm, Profondeur: 90 mm, Hauteur: 14 mm. Largeur du colis: 123 mm, Profondeur du colis: 179 mm, Hauteur du colis: 50 mm

EAN : 0065030898782

Réf. : 2PORT-HDMI-SWITCH-8K

Longueur de câble:

Nombre d'affichages pris en charge:

Quantité de ports HDMI:

Port vidéo: HDMI

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **2PORT-HDMI-SWITCH-8K**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de port USB	Micro-USB
Nombre de sorties HDMI	1
Entrée HDMI	2
Port vidéo	HDMI

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Distance de fonctionnement maximum	5 m
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 1440, 7680 x 4320
Voyants	Oui
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Matériel	Métal
Couleur du produit	Noir

Puissance

Consommation électrique typique	5 W
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V
Courant d'entrée de l'adaptateur CA	0,3 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	312 g
Hauteur du colis	50 mm
Profondeur du colis	179 mm
Largeur du colis	123 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	USB Type-A vers Micro-USB Type-B

Adaptateur secteur fourni Oui

Kit de montage Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 90%

Température hors fonctionnement -10 - 80 °C

Température d'opération 0 - 70 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 40 pièces

Hauteur du casier principal (externe) 280 mm

Longueur du casier principal (externe) 400 mm

Largeur du casier principal (externe) 550 mm

Détails techniques

Compliance certificates CE, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)