

Câble USB-C vers HDMI 2.0 Optique Actif (AOC) de 15,2m, 4K 60Hz, Classé CL3, Câble Optique Actif, Câ

StarTech.com Câble USB-C vers HDMI 2.0 Optique Actif (AOC) de 15,2m, 4K 60Hz, Classé CL3, Câble Optique Actif, Câble Adaptateur USB Type-C vers HDMI Unidirectionnel. Longueur de câble: 15,2 m, Connecteur 1: USB Type-C, Connecteur 2: HDMI Type A (Standard). Certificats de conformité: Federal Communications Commission (FCC), RoHS. Diamètre du câble: 4,5 mm. Largeur du colis: 224 mm, Profondeur du colis: 234 mm, Hauteur du colis: 39 mm. Largeur du casier principal (externe): 425 mm, Longueur du casier principal (externe): 465 mm, Hauteur du casier principal (externe): 255 mm

EAN : 0065030898812
Réf. : 146B-USBC-HDMI4K-AOC
Longueur de câble: 15,2 m

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **146B-USBC-HDMI4K-AOC**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Canaux audio pris en charge	7.1
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
Nuancier de couleurs	4:4:4
Profondeur de couleurs	10 bit
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Couleur du produit	Noir
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	60 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Prise en charge HDR	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Version HDCP	1.4/2.2
HDCP	Oui
Version HDMI	2.1
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
Connecteur 1	USB Type-C
Longueur de câble	15,2 m
Source d'alimentation	USB
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 75%
Température hors fonctionnement	-10 - 75 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Diamètre du câble	4,5 mm
-------------------	--------

Informations sur l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Hauteur du colis	39 mm
Profondeur du colis	234 mm
Largeur du colis	224 mm

Détails techniques

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	255 mm
Longueur du casier principal (externe)	465 mm
Largeur du casier principal (externe)	425 mm

Certificat

Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), RoHS
-------------------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)