

## Adaptateur SSD M.2 NVMe vers PCIe x4 avec Plateau Amovible pour Slot d'Extension PCI Express, Carte

StarTech.com Adaptateur SSD M.2 NVMe vers PCIe x4 avec Plateau Amovible pour Slot d'Extension PCI Express, Carte Adaptateur PCIe, Installation Sans Outil, Baie de Disque Hot-Swap PCIe 4.0/3.0, Verrouillage par Clé. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: M.2, Standard de carte d'extension: PCIe 4.0. Couleur du produit: Noir, Argent, Utilité: PC, Temps moyen entre pannes: 10000 h. Taux de transfert de données (max): 64 Gbit/s. Largeur: 120 mm, Profondeur: 167 mm, Hauteur: 19 mm. Largeur du colis: 151 mm, Profondeur du colis: 230 mm, Hauteur du colis: 46 mm

EAN : 0065030898997  
Réf. : M2-REMOVABLE-PCIE-N1  
Interface de l'hôte: PCIe

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Stockage StarTech**, dont la référence est **M2-REMOVABLE-PCIE-N1**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Interface de l'hôte	PCIe
Interface de sortie	M.2
Standard de carte d'extension	PCIe 4.0

### Design

Interne	Oui
Couleur du produit	Noir, Argent
Utilité	PC
Voyants	Oui
Échange à chaud	Oui
Temps moyen entre pannes	10000 h
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)

### Caractéristiques

Taux de transfert de données (max)	64 Gbit/s
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Plug and Play	Oui

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 65 °C
Température hors fonctionnement	-35 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%

### Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	RoHS

### Poids et dimensions

Poids	65 g
Hauteur	19 mm
Profondeur	167 mm
Largeur	120 mm

### Informations sur l'emballage

crochets d'élévation inclus	Oui
-----------------------------	-----

Guide d'installation rapide	Oui
Largeur du colis	151 mm
Profondeur du colis	230 mm
Hauteur du colis	46 mm
Poids du paquet	215 g

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Largeur du casier principal (externe)	325 mm
Longueur du casier principal (externe)	485 mm
Hauteur du casier principal (externe)	270 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)