

Switch KVM 2 Ports pour Deux Moniteurs, 4K60Hz, 2 Ports USB 5Gbps, 2 Ports USB 2.0 HID - Commutateur

StarTech.com Switch KVM 2 Ports pour Deux Moniteurs, 4K60Hz, 2 Ports USB 5Gbps, 2 Ports USB 2.0 HID - Commutateur KVM DisplayPort avec Commutation par Touches, Conforme TAA - Protection ESD Niveau 3. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: DisplayPort. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Taux de transfert de données (max): 5 Gbit/s. Couleur du produit: Noir, Longueur maximale du câble: 7,5 m, Temps moyen entre pannes: 173052 h. Source d'alimentation: CC, Tension d'entrée: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1 A. Certificats de conformité: RoHS

EAN : 0065030899505
Réf. : P2DD46A2-KVM-SWITCH
Port vidéo: DisplayPort


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **P2DD46A2-KVM-SWITCH**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Nombre d'ordinateurs contrôlés	2
Port clavier	USB
Port souris	USB
Port vidéo	DisplayPort
Quantité d'interface DisplayPorts	4
Version de DisplayPort	1.2
Quantité de ports USB de la console	4
Ports de console	Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Quantité de ports DisplayPorts de la console	2
Connexions audio	Oui
Sortie de casque	3
Nombre d'entrées de microphone	3
Entrée DC	Oui

représentation / réalisation

Type HD	4K Ultra HD
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Taux de transfert de données (max)	5 Gbit/s
Intervalle de scan	10,20,30,40,50,60 s
Plug and Play	Oui
Connexion en guirlande	Non

Design

Grille de montage	Non
Couleur du produit	Noir
Longueur maximale du câble	7,5 m
Voyants	Oui
Bouton poussez	Oui
Touches directes	Oui
Temps moyen entre pannes	173052 h

Écran

Écran intégré	Non
Affichage à l'écran (OSD)	Non

Puissance

Source d'alimentation	CC
Courant d'entrée	1 A
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	3 A
Types de fiches d'alimentation compatibles	EU, JP, UK, US
Tension d'entrée	100 - 240 V

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%

Poids et dimensions

Poids	800 g
Hauteur	66 mm
Profondeur	163 mm
Largeur	100 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	160 mm
Profondeur du colis	270 mm
Hauteur du colis	192 mm
Poids du paquet	1,3 kg

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
-----------------------------	-----

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	554 mm
Longueur du casier principal (externe)	495 mm
Hauteur du casier principal (externe)	213 mm
Produit par casier principal (externe)	6 pièces

Autres caractéristiques

Contrôle IP

Non



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)