

# StarTech Câble USB4 de 1m, Câble USB-C Certifié USB-IF Neuf

StarTech.com Câble USB4 de 1m, Câble USB-C Certifié USB-IF, 40Gbps, Power Delivery 240W PD 3.1 EPR, 8K 60Hz, Cordon de Transfert de Données USB Type-C, Compatible avec les Ports Thunderbolt 4/3/USB 3.2. Longueur de câble: 1 m. Connecteur 1: USB C, Connecteur 2: USB C, Version USB: USB4 Gen 3x2, Taux de transfert de données maximal: 40 Gbit/s, Contacts du connecteur de placage: Nickel, Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030899635  
Réf. : 1M-40G-USB4-CABLE  
Longueur de câble: 1 m

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble USB StarTech**, dont la référence est **1M-40G-USB4-CABLE**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Compression du flux d'affichage (DSC)	Oui
Prise en charge HDR	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	240 W
Couleur du produit	Noir
Type de câble	Câble rond
Débit de transfert des données maximum	40000 Mbit/s
Blindage du câble	Plaque d'aluminium mylar
Matériau de la prise du câble	Élastomère thermoplastique (TPE)
Contacts du connecteur de placage	Nickel
Taille des fils AWG	26/32
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	USB C
Connecteur 1	USB C
Version USB	USB4 Gen 3x2
Taux de transfert de données maximal	40 Gbit/s

### Puissance

Tension d'entrée	48 V
Courant d'entrée (max)	5 A

### Poids et dimensions

Diamètre du câble	4,8 mm
Longueur de câble	1 m

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	52 g
Hauteur du colis	13 mm

Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	130 mm

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	150 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	330 mm
Longueur du casier principal (externe)	310 mm
Largeur du casier principal (externe)	315 mm

### Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

### Autres caractéristiques

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC)
-------------------------	---



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)