

Station d'Accueil Universelle USB4 et Thunderbolt 4, Quatre Écrans sous Windows, Deux Écrans sur Mac

Dock USB4/Thunderbolt 4 pour postes mobiles en déploiement pro : étend la connectique et alimente le PC à 98 W. Gère jusqu'à 4 écrans sous Windows et 2 sous macOS via 2 HDMI + 2 DP, avec débit 40 Gbit/s. Offre 7 ports USB (jusqu'à 10 Gbps), lecteur SD/microSD, audio 3,5 mm et Ethernet 2,5 GbE pour un poste stable et polyvalent. Inclut verrou Kensington Nano.

EAN : 0065030899680

Réf. : 132UE-TB4USB4DOCK

Interface de l'hôte: Thunderbolt 4

Quantité de ports HDMI: 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **132UE-TB4USB4DOCK**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	2
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	98 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interface de l'hôte	Thunderbolt 4
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Full duplex	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	2.5GBASE-T, 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Voyants	LAN, Énergie
Support UASP	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Couleur du produit	Gris

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington, Nano
Port de câble antivol	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolution (numérique maximum)	7680 x 4320 pixels
Type HD	8K Ultra HD
Taux de transfert des données	40 Gbit/s
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

Puissance

Types de fiches d'alimentation compatibles	EU, UK
Consommation (max)	180 W
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	9 A
Courant d'entrée	2.5 A
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Type de source d'alimentation	CC

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	200 g
Hauteur	34 mm
Profondeur	96 mm
Largeur	210 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,4 kg
Hauteur du colis	90 mm
Profondeur du colis	230 mm
Largeur du colis	235 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Thunderbolt
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	8 pièces
Largeur du casier principal (externe)	380 mm
Longueur du casier principal (externe)	310 mm
Hauteur du casier principal (externe)	270 mm

Autres caractéristiques

Jeu de composants	Intel - JHL8440, Cypress - HX3PD, Parade - FL5801, Realtek - RTL8156BG, Genesys Logic - GL3231S, Realtek - ALC4030U, Realtek - RTD2188, Cypress - CCG5, TI - TPS2546
-------------------	--

Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)