

## Carte Réseau GbE SFP à 4 Ports, PCIe 2.0 x2 (Compatible x4, x8, x16), Contrôleur Intel I350-AM4 4x 1

StarTech.com Carte Réseau GbE SFP à 4 Ports, PCIe 2.0 x2 (Compatible x4, x8, x16), Contrôleur Intel I350-AM4 4x 1GbE, 1000BASE Cuivre/Fibre Optique, Carte Réseau Gigabit Ethernet à 4 Ports pour Bureau/Serveur - Windows & Linux. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Fibre. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir

**EAN :** 0065030900287

**Réf. :** P041GI-NETWORK-CARD

**Interface:** Fibre

**composant pour:** PC

**Débit de transfert des données maximum:** 1000 Mbit/s

**Interface de l'hôte:** PCI Express

**Technologie de connectivité:** Avec fil

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau StarTech**, dont la référence est **P041GI-NETWORK-CARD**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**  
**L'Éco-indice**  
comparez les produits  
selon leur impact RSE  
(critères ADEME)

**02**  
**Seconde main ?**  
neuf, reconditionné ou en  
location, c'est vous qui  
choisissez !

**03**  
**Les meilleurs prix**  
toute l'année, grâce à  
notre comparateur  
automatisé

**04**  
**Reprise**  
on vous reprend votre  
ancien matériel,  
contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Technologie de connectivité	Avec fil
Interface de l'hôte	PCI Express
Interface	Fibre
Connecteur de fibre optique	SFP
Ports Fibre Channel	4
PCI version	2.0

### Réseau

Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z
Auto MDIX IEEE	Oui
Full duplex	Oui
Trames géantes	9000
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6, TCP/UDP

### Design

composant pour	PC
Couleur du produit	Noir
Interne	Oui
Voyants	Vitesse, Statut

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%

### Poids et dimensions

Hauteur	10 mm
Profondeur	167 mm
Largeur	83 mm

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	144 mm
Profondeur du colis	207 mm
Hauteur du colis	38 mm
Poids du paquet	135 g

### Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
-----------------------------	-----

### Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	440 mm
Longueur du casier principal (externe)	420 mm
Hauteur du casier principal (externe)	320 mm
Produit par casier principal (externe)	40 pièces



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)