

## StarTech.com 1M25-U3-M2-ADAPTER carte et adaptateur d'interfaces Interne M.2

Adaptateur interne pour installer un SSD PCIe M.2 NVMe/AHCI au format 2242/2260/2280 dans une baie U.3 2,5" (SFF-TA-1001).

Conception sans chipset préservant les vitesses PCIe Gen4.

Compatible Windows, macOS et Linux, Plug and Play, S.M.A.R.T.

pris en charge. Livré avec visserie. Non compatible avec contrôleurs SATA/SAS, SSD M.2 SATA ou hôtes U.2.

EAN : 0065030900744

Réf. : 1M25-U3-M2-ADAPTER

Interface de l'hôte: U.3

Quantité de ports HDMI:

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **1M25-U3-M2-ADAPTER**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Interface de sortie	M.2
Interface de l'hôte	U.3

### Design

Interne	Oui
Couleur du produit	Rouge
Utilité	PC
Temps moyen entre pannes	12368734 h

### Caractéristiques

Support S.M.A.R.T.	Oui
Plug and Play	Oui

### Puissance

Tension de sortie	3.3 V
Courant de sortie	5 A

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 90%

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

### Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA)

### Poids et dimensions

Poids	37 g
Hauteur	7 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	70 mm

## Informations sur l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Largeur du colis	142 mm
Profondeur du colis	175 mm
Hauteur du colis	33 mm
Poids du paquet	100 g

## Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	60 pièces
Largeur du casier principal (externe)	497 mm
Longueur du casier principal (externe)	387 mm
Hauteur du casier principal (externe)	329 mm



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)