

StarTech Câble Fibre Optique Multimode LC à LC (UPC) OM4

Neuf

StarTech.com Câble Fibre Optique Multimode LC à LC (UPC) OM4 de 3m avec Languettes Push-Pull, 50/125µm, Réseaux 100G, Insensible à la Courbure, Faible Perte d'Insertion, Cordon de Raccordement Fibre LSZH. Longueur de câble: 3 m, Type de câble: LOMM, Type de fibre optique: OM4, Connecteur 1: LC, Connecteur 2: LC, Diamètre principal: 50 µm, Full duplex

EAN : 0065030900768
Réf. : 450FBLCLC3PP
Longueur de câble: 3 m
Type de câble: LOMM
Type de fibre optique: OM4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble RJ et Fibre optique StarTech**, dont la référence est **450FBLCLC3PP**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Longueur de câble	3 m
Connecteur 1	LC
Connecteur 2	LC
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Type de câble	LOMM
Type de fibre optique	OM4
Couleur du produit	Couleur aqua
Full duplex	Oui
Diamètre principal	50 µm
Diamètre du revêtement	125 µm
Structure du mode de fibre	Multimode
Longueurs d'ondes prises en charge	850,1300 nm
Taux de transfert des données	100 Gbit/s
Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	CE, RoHS

Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Diamètre du câble	2,9 mm
Rayon de courbe	6 cm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Hauteur du colis	15 mm
Profondeur du colis	200 mm
Largeur du colis	220 mm

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	410 mm
---------------------------------------	--------

Longueur du casier principal (externe)	410 mm
Hauteur du casier principal (externe)	430 mm
Produit par casier principal (externe)	280 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)