

StarTech Câble USB-C vers DisplayPort de 3m, 8K 60Hz, 4K

Neuf

StarTech.com Câble USB-C vers DisplayPort de 3m, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR, Câble Adaptateur USB-C vers DP, Câble de Conversion Vidéo USB Type-C vers DP 1.4, Compatible USB4/Thunderbolt 3/4. Longueur de câble: 3 m, Connecteur 1: USB Type-C, Connecteur 2: DisplayPort. Diamètre du câble: 4,3 mm, Poids: 111 g. Largeur du colis: 150 mm, Profondeur du colis: 100 mm, Hauteur du colis: 100 mm. Largeur du casier principal (externe): 300 mm, Longueur du casier principal (externe): 300 mm, Hauteur du casier principal (externe): 350 mm

EAN : 0065030901291
Réf. : 142-USBC-DP-8K-10F
Longueur de câble: 3 m
Type de câble: Câble rond

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **142-USBC-DP-8K-10F**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Connecteurs verrouillables	Oui
Plug and Play	Oui
Matériau du manteau	Élastomère thermoplastique (TPE)
Type de câble	Câble rond
Jeu de composants	VL103
Couleur du produit	Noir, Gris
Taux de d'actualisation maximal	144 Hz
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	60 Hz
Bande passante	32400 Mo/s
Résolutions graphiques prises en charge	800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768, 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 3440 x 1440, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 1440, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Prise en charge HDR	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Version HDCP	1.4/2.2/2.3
HDCP	Oui
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	DisplayPort
Connecteur 1	USB Type-C
Longueur de câble	3 m
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	-20 - 70 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité Oui

Poids et dimensions

Diamètre du câble 4,3 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 80 g

Hauteur du colis 100 mm

Profondeur du colis 100 mm

Largeur du colis 150 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 100 pièces

Hauteur du casier principal (externe) 350 mm

Longueur du casier principal (externe) 300 mm

Largeur du casier principal (externe) 300 mm

Détails techniques

Compliance certificats RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)