

# StarTech Câble Adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3m, 4K Neuf

StarTech.com Câble Adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3m, 4K 60Hz avec HDR, Adaptateur DP vers HDMI 2.0b, Convertisseur Vidéo Actif, Ordinateur DisplayPort vers Moniteur HDMI. Longueur de câble: 3 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: HDMI Type A (Standard). Diamètre du câble: 5 mm, Poids: 133 g. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 170 mm, Profondeur du colis: 200 mm. Largeur du casier principal (externe): 400 mm, Longueur du casier principal (externe): 300 mm, Hauteur du casier principal (externe): 300 mm

**EAN :** 0065030901864  
**Ref. :** 10F-DP-HDMI-4K60-HDR  
**Longueur de câble:** 3 m  
**Type de câble:** Câble rond

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **10F-DP-HDMI-4K60-HDR**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif
Canaux audio pris en charge	7.1
Nuancier de couleurs	4:4:4
Profondeur de couleurs	10 bit
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Type de câble	Câble rond
Jeu de composants	Synaptics - VMR7100
Couleur du produit	Noir
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	60 Hz
Bande passante	18000 Mo/s
Résolutions graphiques prises en charge	2048 x 1536 (QXGA), 3840 x 2160, 2560 x 1440, 4096 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA), 3072 x 1728, 3200 x 1800
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Prise en charge HDR	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Version HDCP	1.4/2.3
HDCP	Oui
Version HDMI	2.0b
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
Connecteur 1	DisplayPort
Longueur de câble	3 m
Contacts du connecteur de placage	Or
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

## Durabilité

Conformité à la durabilité Oui

## Poids et dimensions

Diamètre du câble 5 mm

## Informations sur l'emballage

Poids du paquet 150 g  
Hauteur du colis 10 mm  
Profondeur du colis 200 mm  
Largeur du colis 170 mm  
Quantité 1 pièce

## Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 60 pièces  
Hauteur du casier principal (externe) 300 mm  
Longueur du casier principal (externe) 300 mm  
Largeur du casier principal (externe) 400 mm

## Détails techniques

Compliance certificates RoHS



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)