

# Adaptateur Multiport USB4, Double Sortie 4K Sans Pilote pour macOS et Windows, Recharge Power Delive

StarTech.com Adaptateur Multiport USB4, Double Sortie 4K Sans Pilote pour macOS et Windows, Recharge Power Delivery 140W, Hub 3 Ports 10 Gbps, 2,5 GbE, Mini Dock. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB4, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 140 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Couleur du produit: Gris, Taux de transfert des données: 40 Gbit/s, Type HD: 8K Ultra HD. Type de source d'alimentation: USB, Tension de sortie: 5 V, Consommation (max): 30 W. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10

EAN : 0065030903080  
Réf. : 174B-USB4-MULTIPOINT  
Interface de l'hôte: USB4  
Quantité de ports HDMI: 1


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **174B-USB4-MULTIPOINT**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Entrée jack microphone	Non
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	140 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 2.0	1
Interface de l'hôte	USB4
Technologie de connectivité	Avec fil

### Réseau

Full duplex	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Support UASP	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Temps moyen entre pannes	40669 h
Couleur du produit	Gris
Taux de d'actualisation maximal	240 Hz
Résolution (numérique maximum)	7680 x 4320 pixels
Type HD	8K Ultra HD
Taux de transfert des données	40 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Puissance

Longueur du câble USB	0,2 m
Consommation (max)	30 W
Tension de sortie	5 V
Type de source d'alimentation	USB

### Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Ubuntu 24.04 LTS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 26 Tahoe
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	200 g
Hauteur	17 mm
Profondeur	141 mm
Largeur	55 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	175 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	120 mm
Largeur du colis	200 mm

### Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
---------------------	-----

## Détails techniques

Compliance certificates

RoHS, Federal Communications Commission (FCC)

## Données logistiques

Produit par casier principal (externe)

70 pièces

Largeur du casier principal (externe)

473 mm

Longueur du casier principal (externe)

331 mm

Hauteur du casier principal (externe)

440 mm

## Autres caractéristiques

Jeu de composants

Realtek - RTS5453H, Realtek - RTS5452H, Realtek - RTS5252E, Realtek - RTL8156BG, Monolithic - MP4247, VIA - VL600, VIA - VL822, VIA - VL162, Terminus - FE8.1, Intel - JHL8140



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)