

Carte Série PCI Express à 4 Ports - Adaptateur/Carte PCIe à 4 Ports vers RS232/RS422/RS485 (DB9), Su

Neuf

StarTech.com Carte Série PCI Express à 4 Ports - Adaptateur/Carte PCIe à 4 Ports vers RS232/RS422/RS485 (DB9), Support Bas-Profil Inclus, UART 16C1050, Windows/Linux, Conformité TAA - Protection ESD de niveau 4. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: Série, Type d'interface série: RS-232/422/485. Couleur du produit: Noir, Voyants: Activité. Jeu de composants: ASIX - AX99100, Vitesse de transmission: 921,6 Kbit/s, FIFO (Premier entré, premier sorti): 256 o. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10

EAN : 0065030903141
Réf. : PS74ADF-SERIAL-CARD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau StarTech**, dont la référence est **PS74ADF-SERIAL-CARD**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type d'interface série	RS-232/422/485
Nombre de ports série	4
Interface de sortie	Série
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Voyants	Activité
Couleur du produit	Noir
Interne	Oui

Caractéristiques

Assistance contrôle des flux	Oui
Bit de parité	Pair, Marque, Non, Impair, Espace
Bits d'arrêt	1, 1.5, 2
Données bits	5, 6, 8, 9
FIFO (Premier entré, premier sorti)	256 o
Vitesse de transmission	921,6 Kbit/s
Jeu de composants	ASIX - AX99100

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 80 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA)

Poids et dimensions

Poids	60 g
Hauteur	16 mm
Profondeur	121 mm
Largeur	109 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	273,2 g
Hauteur du colis	40 mm
Profondeur du colis	212 mm
Largeur du colis	145 mm
Guide d'utilisation	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Câbles inclus	Câble ruban

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	306 mm
---------------------------------------	--------

Longueur du casier principal (externe)	345 mm
Largeur du casier principal (externe)	685 mm
Produit par casier principal (externe)	50 pièces

Autres caractéristiques

Protection contre les décharges électrostatiques (DES)	15 kV
Longueur de câble	0,3 m



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)