

StarTech Adaptateur HDMI 2.0 à Angle Droit Vertical, Mâle

Neuf

StarTech.com Adaptateur HDMI 2.0 à Angle Droit Vertical, Mâle vers Femelle, Économiseur de Port HDMI Vertical à 90 Degrés, 4K 60Hz, Extension Coudé pour HDMI à Haut Débit, Raccord HDMI 2.0 en Angle Vertical, M/F. Connecteur 1: HDMI, Connecteur 2: HDMI, Contacts du connecteur de placage: Or. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030903899
Réf. : HDMI2HDMIMFDN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **HDMI2HDMIMFDN**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Contacts du connecteur de placage	Or
Facteur de forme du connecteur 1	Courbe
Facteur de forme du connecteur 2	Courbe
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Femelle
Connecteur 2	HDMI
Connecteur 1	HDMI

représentation / réalisation

Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
HDCP	Oui
Taux de transfert des données	18 Gbit/s
Matériau du boîtier/corps	Polyvinyl chloride (PVC)
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative	10 - 90%

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11 g
Hauteur du colis	15 mm
Profondeur du colis	125 mm
Largeur du colis	90 mm

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	220 mm
Longueur du casier principal (externe)	280 mm
Largeur du casier principal (externe)	340 mm
Produit par casier principal (externe)	1000 pièces

Détails techniques

Compliance certificates

CE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)