

## Switch KVM DisplayPort 2 Ports avec Matrice Vidéo Double Vue, 4K 60Hz, Hub 4x Ports USB, Commutateur

StarTech.com Switch KVM DisplayPort 2 Ports avec Matrice Vidéo Double Vue, 4K 60Hz, Hub 4x Ports USB, Commutateur KVM, Commutation par Touche de Raccourci, Matrice KVM DP 1.2, Conforme TAA. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: DisplayPort. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Taux de transfert de données (max): 0,48 Gbit/s. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Aluminium, Acier, Temps moyen entre pannes: 87298 h. Source d'alimentation: CC, Tension d'entrée: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1 A. Certificats de conformité: Federal

EAN : 0065030904346  
Réf. : P2ADD121D-KVM-SWITCH  
Port vidéo: DisplayPort


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **P2ADD121D-KVM-SWITCH**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre d'entrées de microphone	1
Sortie de casque	1
Connexions audio	Oui
Quantité de ports USB 2.0 de type A	2
Concentrateur USB	Oui
Quantité de ports DisplayPorts de la console	2
Ports de console	Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Quantité de ports USB de la console	4
Quantité de ports B de type USB 2.0	2
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	4
Port vidéo	DisplayPort
Port souris	USB
Port clavier	USB
Nombre d'ordinateurs contrôlés	2

### représentation / réalisation

Canaux audios	2.0
Connexion en guirlande	Non
Intervalle de scan	10,20,30,40,50,60 s
Taux de transfert de données (max)	0,48 Gbit/s
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

### Design

Temps moyen entre pannes	87298 h
Touches directes	Oui
Bouton poussez	Oui
Voyants	Oui
Commutateur distant filaire	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Acier
Couleur du produit	Noir

Grille de montage	Non
-------------------	-----

### Écran

Affichage à l'écran (OSD)	Non
---------------------------	-----

Écran intégré	Non
---------------	-----

### Puissance

Consommation électrique typique	36 W
---------------------------------	------

Type de prise	Type M
---------------	--------

Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, EU, UK, US
--	----------------

Courant de sortie	3 A
-------------------	-----

Tension de sortie	12 V
-------------------	------

Courant d'entrée	1 A
------------------	-----

Tension d'entrée	100 - 240 V
------------------	-------------

Source d'alimentation	CC
-----------------------	----

### Durabilité

Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA)
-------------------------	---

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
---	---------

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

### Poids et dimensions

Poids	626 g
-------	-------

Hauteur	26 mm
---------	-------

Profondeur	221 mm
------------	--------

Largeur	105 mm
---------	--------

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,5 kg
-----------------	--------

Hauteur du colis	78 mm
------------------	-------

Profondeur du colis	292 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	250 mm
------------------	--------

### Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
-----------------------------	-----

Adaptateur secteur fourni Oui

### Autres caractéristiques

Contrôle IP Non

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 10 pièces

Hauteur du casier principal (externe) 333 mm

Longueur du casier principal (externe) 419 mm

Largeur du casier principal (externe) 539 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)