

## Double Baie M.2 NVMe SSD vers PCIe x8 avec Plateau Amovible, Bifurcation PCIe requise, Installation

Permet d'ajouter deux SSD M.2 NVMe amovibles via un slot PCIe x8/x16 pour l'échange à chaud et la maintenance. Installation sans outils, tiroirs verrouillables (2 clés) et LED. Prend en charge M-Key 2230/2242/2260/2280, jusqu'à 64 Gbps par disque. Refroidissement actif (2 ventilateurs) et coussins thermiques. Bifurcation PCIe nécessaire; non compatible M.2 SATA.

EAN : 0065030904650  
Réf. : 2M2-REMOVABLE-PCI-E  
Facteur de forme SSD: M.2

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD StarTech**, dont la référence est **2M2-REMOVABLE-PCIE**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	40000 h
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Taux de transfert des données	128 Gbit/s
Voyants	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Support RAID	Non
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Échange à chaud	Oui
Interface du Solid State Drive (SSD)	M.2
Facteur de forme SSD	M.2
Nombre de cartes SSD prises en charge	2
Couleur du produit	Noir
Type	Panneau arrière

### Connectivité

Version PCIe	4.0
Interface de l'hôte	PCI Express

### Poids et dimensions

Largeur	186 mm
Profondeur	121 mm
Hauteur	19 mm
Poids	500 g

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	500 g
Profondeur du colis	151 mm
Hauteur du colis	46 mm
Largeur du colis	230 mm

### Contenu de l'emballage

Nombre de dispositifs de verrouillage inclus	2 pièces
Nombre de vis	2
Guide de démarrage rapide	Oui

### Conditions environnementales

Température d'opération	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 60%
Température hors fonctionnement	0 - 50 °C

### Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	28 pièces
Largeur du casier principal (externe)	325 mm
Longueur du casier principal (externe)	485 mm
Hauteur du casier principal (externe)	258 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)