

Adaptateur Série vers Ethernet à 1 Port, Serveur de Périphérique Série IP 802.3af PoE pour Périphéri

Neuf

StarTech.com Adaptateur Série vers Ethernet à 1 Port, Serveur de Périphérique Série IP 802.3af PoE pour Périphériques RS232 Distants, Montage Mural/sur Rail DIN, Convertisseur Série RJ45 vers DB9, Conforme TAA. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u. Largeur: 82 mm, Profondeur: 46 mm, Hauteur: 25 mm. Matériau du boîtier/corps: Acier. Nombre de vis incluses: 4 pièce(s). Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 11 Entreprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Entreprise x64, Windows 10,...

EAN : 0065030906005
Réf. : I13P-SERIAL-ETHERNET
Convient pour:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Protection d'écran et Filtre StarTech**, dont la référence est **I13P-SERIAL-ETHERNET**, a obtenu la note de **2.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Full duplex	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Négociation automatique	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Détails techniques

Vitesse de transmission	921,6 Kbit/s
Couleur du produit	Noir
Données bits	7, 8
Bit de parité	Pair, Marque, Non, Impair, Espace
Bits d'arrêt	1, 2
Compliance certificates	Loi sur les accords commerciaux (TAA)
Type de contrôle de flux	Non, RTS/CTS, XON/XOFF
Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) (air)	15 kV
Protection (contact) contre les décharges électrostatiques (ESD)	8 kV
Montage	Wall/DIN
Genre du connecteur	Femelle/Femelle
Connecteur 2	RJ-45
Connecteur 1	DB-25S
Interface de sortie	RJ-45
Interface de l'hôte	RS-232

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Poids et dimensions

Poids du paquet	1,2 kg
Hauteur du colis	41 mm
Profondeur du colis	146 mm
Largeur du colis	213 mm
Poids	155 g

Hauteur	25 mm
Profondeur	46 mm
Largeur	82 mm

Matériau

Matériau du boîtier/corps	Acier
---------------------------	-------

Indication

Voyants	Oui
---------	-----

Contenu de l'emballage

crochets d'élévation inclus	Oui
Nombre de vis incluses	4 pièces
Adaptateur secteur fourni	Oui
Rail DIN inclus	Oui

Informations sur l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows Vista Home Basic, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Home, Windows 8, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Business, Windows XP Professional x64, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows Vista Enterprise

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	40 pièces
Longueur du casier principal (externe)	404 mm
Largeur du casier principal (externe)	519 mm
Hauteur du casier principal (externe)	326 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)