

## StarTech Câble Fibre Optique de 2m Simplex Monomode LC à

StarTech.com Câble Fibre Optique de 2m Simplex Monomode LC à LC (UPC) OS2, 9/125µm, 40G/100G, Cordon Fibre Optique, Insensible à la Courbure, Faible Perte d'Insertion, Cordon Patch Fibre LSZH. Longueur de câble: 2 m, Type de câble: LC/UPC, Type de fibre optique: OS2, Connecteur 1: LC, Connecteur 2: LC, Diamètre principal: 9 µm

EAN : 0065030906654  
Réf. : SPSMLCLC-OS2-2M  
Longueur de câble: 2 m  
Type de câble: LC/UPC  
Type de fibre optique: OS2

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble RJ et Fibre optique StarTech**, dont la référence est **SPSMLCLC-OS2-2M**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Matériau du manteau	Polypropylène, LSZH (Low smoke zero halogen )
Perte d'insertion	0,3 dB
Perte en retour	55 dB
Taux de transfert des données	100 Gbit/s
Longueurs d'ondes prises en charge	1260,1280,1300,1310,1383,1490,1550,1590,1600,1625 nm
Structure du mode de fibre	Monomode
Diamètre du revêtement	125 µm
Diamètre principal	9 µm
Couleur du produit	Jaune
Type de fibre optique	OS2
Type de câble	LC/UPC
Type de polisseur de connecteur	UPC
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
Connecteur 2	LC
Connecteur 1	LC
Longueur de câble	2 m

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	-20 - 60 °C

### Poids et dimensions

Rayon de courbe	1 cm
Diamètre du câble	2 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	15,8 g
Hauteur du colis	2 mm
Profondeur du colis	200 mm
Largeur du colis	220 mm
Quantité	1 pièce

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	450 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	280 mm
Longueur du casier principal (externe)	380 mm
Largeur du casier principal (externe)	380 mm

### Autres caractéristiques

Atténuation (max)	0,35 dB/km
-------------------	------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)