

## Adaptateur USB-C vers Ethernet avec Dongle USB-A, 10/100/1000Mbps, Adaptateur Réseau USB 3.0 vers Gi

Ajoutez un port réseau Gigabit filaire à un PC ou un portable via USB-C ou USB-A (compatible Thunderbolt). Idéal en déploiements professionnels, il prend en charge 10/100/1000, USB 3.2 Gen1 5 Gbit/s, chipset Realtek RTL8153B avec PXE et WoL, VLAN et trames jumbo 9K. Câble intégré 15 cm, alimenté par USB. Compatible Windows, macOS et Linux.

EAN : 0065030907842

Réf. : C21GA-USB-ETHERNET

Interface de l'hôte: USB Type-A/USB Type-C

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **C21GA-USB-ETHERNET**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Version USB                         | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Facteur de forme de connecteur USB  | Droit                 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1                     |
| Interface                           | Ethernet              |
| Interface de l'hôte                 | USB Type-A/USB Type-C |
| Technologie de connectivité         | Avec fil              |

### Réseau

|  |  |
|--|--|
| Marquage VLAN                                | Oui  |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames)    | Oui  |
| Trames géantes                               | 9000   |
| Full duplex                                  | Oui  |
| Auto MDIX IEEE                               | Oui  |
| Wake-on-LAN prêt                             | Oui  |
| Technologie de câblage                       | 10/100/1000BaseT(X)  |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s   |
| Type d'interface Ethernet                    | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                  |
| Ethernet/LAN                                 | Oui  |
| Standards réseau                             | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Débit de transfert des données maximum       | 5000 Mbit/s  |

### Design

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Temps moyen entre pannes | 1969065 h              |
| Voyants                  | Activité, Vitesse      |
| Jeu de composants        | Realtek RTL8153B       |
| Interne                  | Non                    |
| Couleur du produit       | Gris                   |
| composant pour           | PC/ordinateur portable |

### Puissance

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Alimenté par port USB | Oui |
|-----------------------|-----|

### Configuration minimale du système

|   |     |
|---|-----|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
|---|-----|

Prise en charge du système d'exploitation Mac

Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma

Prise en charge du système d'exploitation Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85%    |
| Température hors fonctionnement           | -10 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 45 °C   |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 26 g    |
| Hauteur    | 15 mm   |
| Profondeur | 353 mm  |
| Largeur    | 21,5 mm |

### Informations sur l'emballage

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Poids du paquet     | 35 g  |
| Hauteur du colis    | 15 mm |
| Profondeur du colis | 22 mm |

Largeur du colis 128 mm

### Données logistiques

|  |            |
|--|------------|
| Produit par casier principal (externe) | 200 pièces |
| Hauteur du casier principal (externe)  | 210 mm     |
| Longueur du casier principal (externe) | 320 mm     |
| Largeur du casier principal (externe)  | 500 mm     |

### Autres caractéristiques

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de câble         | 0,152 m   |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)