

StarTech Câble DisplayPort 2.1 de 1m, Câble DisplayPort

StarTech.com Câble DisplayPort 2.1 de 1m, Câble DisplayPort DP40 Certifié VESA avec UHBR10/HDR/HDCP 2.2, 8K 60Hz/4K 144Hz avec DSC 1.2a, 40Gbps, Câble DP 2.1, Cordon pour Écran/Moniteur UHD, M/M. Longueur de câble: 1 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: DisplayPort. Ne contient pas: Halogène. Diamètre du câble: 6,5 mm, Poids: 66 g, Quantité: 1 pièce(s). Largeur du casier principal (externe): 500 mm, Longueur du casier principal (externe): 320 mm, Hauteur du casier principal (externe): 210 mm

EAN : 0065030908948
Réf. : DP21-1M-DP40-CABLE
Longueur de câble: 1 m
Type de câble: Câble rond

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **DP21-1M-DP40-CABLE**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Taux de résistance au feu	VW-1
Type de câble	Câble rond
Multi-Stream Transport (MST)	Oui
Quantité de canaux	32 canaux
Taux de transfert des données	40 Gbit/s
Prise en charge HDR	Oui
Taille des fils AWG	30
Matériau du manteau	Élastomère thermoplastique (TPE)
Blindage du câble	Plaque d'aluminium mylar
Matière du câble	Cuivre
Couleur du produit	Noir
Connecteurs verrouillables	Oui
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	DisplayPort
Connecteur 1	DisplayPort
Longueur de câble	1 m
Version de compression du flux d'affichage (DSC)	1.2a
Compression du flux d'affichage (DSC)	Oui
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Taux de d'actualisation maximal	144 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160, 7680 x 4320
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Version de DisplayPort	2.1
Contacts du connecteur de placage	Nickel
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Halogène

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	70 g
Hauteur du colis	21 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	128 mm
Quantité	1 pièce
Diamètre du câble	6,5 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	80 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	210 mm
Longueur du casier principal (externe)	320 mm
Largeur du casier principal (externe)	500 mm

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)