

StarTech Isolateur Galvanique USB, Jusqu'à 6KV, Isolateur de

Neuf

StarTech.com Isolateur Galvanique USB, Jusqu'à 6KV, Isolateur de Bruit Électrique, IP40, Montage sur Rail DIN, Filtre d'Alimentation Isolé, USB 2.0/1.1, 5V/250mA, Plug-and-Play, TAA. Tension de sortie: 5 V, Protection (contact) contre les décharges électrostatiques (ESD): 8 kV, Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) (air): 15 kV. Couleur du produit: Noir. Produit par casier principal (externe): 100 pièce(s), Longueur du casier principal (externe): 483 mm, Largeur du casier principal (externe): 454 mm. Largeur: 89 mm, Profondeur: 55 mm, Hauteur: 24 mm. Largeur du colis: 110 mm,

EAN : 0065030909464

Réf. : U1-USB-ISOLATOR

Longueur de câble:

Nombre d'affichages pris en charge:

Quantité de ports HDMI:

Port vidéo:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **U1-USB-ISOLATOR**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Taux de transfert	12 Mo/s
Isolation	6 kV
Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) (air)	15 kV
Protection (contact) contre les décharges électrostatiques (ESD)	8 kV
Tension de sortie	5 V

Connectivité

Nombre de ports USB de type B	1
Quantité de ports USB Type-A	1
Entrée DC	Oui

Design

Indicateur à LED	Oui
------------------	-----

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	100 pièces
Longueur du casier principal (externe)	483 mm
Largeur du casier principal (externe)	454 mm
Hauteur du casier principal (externe)	180 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-40 - 75 °C

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	130 g
Hauteur du colis	63 mm
Profondeur du colis	52 mm
Largeur du colis	110 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1
----------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)