

Convertisseur de Média Ethernet Gigabit Fibre vers RJ45, Optique Monomode 10km/Multimode 800m, Alime

Neuf

StarTech.com Convertisseur de Média Ethernet Gigabit Fibre vers RJ45, Optique Monomode 10km/Multimode 800m, Alimentation PoE, Design Compact, Boîtier Métallique, Micro Mini, TAA. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Convertisseur d'interface d'entrée: 1000Base-T, Interface de sortie du convertisseur: 1000Base-LX. Distance de transfert maximale: 10000 m, Longueur d'onde: 1310 nm, Structure du mode de fibre: Multimode, Monomode. Voyants: Activité, Liaison, Énergie, Couleur du produit: Argent, Matériau du boîtier/corps: Métal. Connecteur de fibre optique: LC, Technologie de

EAN : 0065030909822

Réf. : D01ML55P-FIBER-MEDIA

Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau StarTech**, dont la référence est **D01ML55P-FIBER-MEDIA**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Jeu de composants	Marvell - 88E1512
Négociation automatique	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-LX
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T
Standards réseau	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3z
Interface de sortie du convertisseur	1000Base-LX
Convertisseur d'interface d'entrée	1000Base-T
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

représentation / réalisation

Structure du mode de fibre	Multimode, Monomode
Longueur d'onde	1310 nm
Distance de transfert maximale	10000 m

Caractéristiques

Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Couleur du produit	Argent
Matériau du boîtier/corps	Métal
Code (IP) Internationale Protection	IP20
Interne	Non

Connectivité

Connecteur de fibre optique	LC
Ports Fibre Channel	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation électrique typique	2,5 W

Poids et dimensions

Poids	42 g
Hauteur	17 mm

Profondeur	20 mm
Largeur	82 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85%
Température d'opération	0 - 55 °C

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
-----------------------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	75 g
Hauteur du colis	36 mm
Profondeur du colis	138 mm
Largeur du colis	80 mm

Certificat

Compliance certificates	Loi sur les accords commerciaux (TAA)
-------------------------	---------------------------------------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	24 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	126 mm
Longueur du casier principal (externe)	290 mm
Largeur du casier principal (externe)	340 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)