

Câble DisplayPort Certifié VESA de 2m - Lot de 10 - Cordon DisplayPort 1.2 avec Loquets, 4K 60Hz UHD

Neuf

StarTech.com Câble DisplayPort Certifié VESA de 2m - Lot de 10 - Cordon DisplayPort 1.2 avec Loquets, 4K 60Hz UHD, Câble DP à DP pour Moniteur, Connecteurs DP à Loquets. Longueur de câble: 2 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: DisplayPort. Certificats de conformité: CE, RoHS. Diamètre du câble: 7,3 mm, Poids: 134 g. Largeur du colis: 350 mm, Profondeur du colis: 460 mm, Hauteur du colis: 100 mm. Quantité: 10 pièce(s)

EAN : 0065030910071
Réf. : DISPL2M10PK

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **DISPL2M10PK**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Nombre de conducteurs	19
Type de câble	Câble rond
Multi-Stream Transport (MST)	Oui
Taux de transfert des données	21,6 Gbit/s
Taille des fils AWG	28
Matériau du manteau	Élastomère thermoplastique (TPE)
Blindage du câble	Plaque d'aluminium mylar
Intensité nominale du câble	CMG (CM)
Couleur du produit	Noir
Connecteurs verrouillables	Oui
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	DisplayPort
Connecteur 1	DisplayPort
Longueur de câble	2 m
HDPCP	Oui
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Contacts du connecteur de placage	Nickel
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,4 kg
Hauteur du colis	100 mm
Profondeur du colis	460 mm
Largeur du colis	350 mm

Détails techniques

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	5 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	210 mm
Longueur du casier principal (externe)	500 mm
Largeur du casier principal (externe)	320 mm

Certificat

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------

Poids et dimensions

Poids	134 g
Diamètre du câble	7,3 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	10 pièces
----------	-----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)