

StarTech.com P10Q4A-USB-CARD carte et adaptateur d'interfaces Interne USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Neuf

Carte d'extension PCIe 3.0 interne ajoutant 4 ports USB-A 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s pour connecter et alimenter périphériques et stockages. Prise en charge UASP pour des transferts optimisés. Alimentation supplémentaire via connecteur SATA 15 broches. Compatible Windows 10/11, Windows Server 2019/2022, macOS 14/15 et Linux. Conformité RoHS et TAA.

EAN : 0065030912198
Réf. : P10Q4A-USB-CARD
Interface de l'hôte: PCIe

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau StarTech**, dont la référence est **P10Q4A-USB-CARD**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connecteur d'alimentation SATA	SATA 15 broches
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	4
Standard de carte d'extension	PCIe 3.0
Interface de sortie	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Couleur du produit	Rouge
Interne	Oui

Caractéristiques

Support UASP	Oui
Taux de transfert de données (max)	10 Gbit/s
Jeu de composants	ASMedia - ASM3142, ASMedia - ASM2812X

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64

Détails techniques

Compliance certificats	RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA)
------------------------	---

Poids et dimensions

Poids	94 g
Hauteur	120 mm
Profondeur	140 mm

Largeur 56 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	160 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	170 mm
Largeur du colis	142 mm
Guide d'utilisation	Oui

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	500 mm
Longueur du casier principal (externe)	310 mm
Largeur du casier principal (externe)	380 mm
Produit par casier principal (externe)	60 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)