

Dock Adaptateur USB-C/USB-A vers M.2 NVMe, 10 Gbps, Lecteur SSD Externe M.2 NVMe Sans Outil, B+M/M-K

Adaptateur portable pour accéder rapidement aux SSD M.2 NVMe lors de transferts, récupérations ou mises à niveau. Connexion USB 3.2 Gen 2 10 Gbit/s via câble USB-C avec adaptateur USB-A ; compatibilité B+M/M-Key. Logement ouvert sans outil pour un bon flux d'air. Alimentation par bus USB, échange à chaud, UASP, S.M.A.R.T. et TRIM. M.2 SATA non pris en charge.

EAN : 0065030912563

Réf. : 1USB3-NVME-DOCK

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **1USB3-NVME-DOCK**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur de disque

Nombre d'unités de stockage pris en charge	1
Tailles de disque de stockage pris en charge	M.2
D'interface pour unité de stockage	M.2
Type de support de stockage	SSD

Connectivité

Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
---------------------	----------------------------------

Caractéristiques

Voyants	Oui
Support UASP	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Échange à chaud	Oui
Taux de transfert de données maximal	10 Gbit/s
Couleur du produit	Noir

Refroidissement

Ventilateur intégré	Non
---------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	62 g
Hauteur	18 mm
Profondeur	403,7 mm
Largeur	59 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	109 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	100 mm
Largeur du colis	152 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateurs d'interface inclus	USB Type-A mâle - USB Type-C femelle
Guide d'utilisation	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Autres caractéristiques

Jeu de composants	ASMedia - ASM2362
Temps moyen entre pannes	129956 h

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	60 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	230 mm
Longueur du casier principal (externe)	325 mm
Largeur du casier principal (externe)	485 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)