

Panneau Patch Cat6 48 Ports 2U Monté en Rack, RJ45, UTP, 110 Punch-Down, Panneau Patch Ethernet Cat

Neuf

StarTech.com Panneau Patch Cat6 48 Ports 2U Monté en Rack, RJ45, UTP, 110 Punch-Down, Panneau Patch Ethernet Cat 6 pour Rack Serveurs Réseau. Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X), Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s. Montage: Montage de rack, Capacité du rack: 2U, Couleur du produit: Noir. Certificats de conformité: RoHS. Largeur: 89 mm, Hauteur: 34 mm, Profondeur: 483 mm. Largeur du colis: 515 mm, Profondeur du colis: 75 mm, Hauteur du colis: 120 mm

EAN : 0065030915076

Réf. : CPANEL48

Quantité de ports: 48

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **CPANEL48**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Blindage du câble	U/UTP (UTP)
Types de câbles soutenus	Cat6
Connecteur(s)	RJ-45
Quantité de ports	48
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)

Design

Capacité du rack	2U
Montage	Montage de rack
Matériel	Acier
Couleur du produit	Noir

Certificat

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 50%
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	980 g
Profondeur	483 mm
Hauteur	34 mm
Largeur	89 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,5 kg
Hauteur du colis	120 mm
Profondeur du colis	75 mm
Largeur du colis	515 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	8 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	260 mm
Longueur du casier principal (externe)	400 mm
Largeur du casier principal (externe)	530 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France