

StarTech Câble DisplayPort 1.2 de 1,8m Blanc Certifié VESA

Neuf

StarTech.com Câble DisplayPort 1.2 de 1,8m Blanc Certifié VESA, 4K 60Hz, 21.6Gbps, Connecteurs DP Verrouillables, Câble DisplayPort DP 1.2, Câble de Moniteur DP, M/M. Longueur de câble: 1,8 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: DisplayPort. Diamètre du câble: 7,5 mm, Poids: 142 g, Largeur du colis: 220 mm. Largeur du casier principal (externe): 500 mm, Longueur du casier principal (externe): 320 mm, Hauteur du casier principal (externe): 210 mm

EAN : 0065030916011
Réf. : DP12-CABLE-6FTW
Longueur de câble: 1,8 m
Type de câble: Câble rond

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **DP12-CABLE-6FTW**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 19 |
| Taux de résistance au feu | VW-1 |
| Type de câble | Câble rond |
| Multi-Stream Transport (MST) | Oui |
| Quantité de canaux | 7,1 canaux |
| Taux de transfert des données | 21,6 Gbit/s |
| Taille des fils AWG | 28 |
| Blindage du câble | Plaque d'aluminium mylar |
| Couleur du produit | Blanc |
| Connecteurs verrouillables | Oui |
| Genre de connecteur 2 | Mâle |
| Genre de connecteur 1 | Mâle |
| Connecteur 2 | DisplayPort |
| Connecteur 1 | DisplayPort |
| Longueur de câble | 1,8 m |
| Version HDCP | 1.3 |
| HDCP | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p, 2160p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 4096 x 2160 |
| Résolution maximale | 4096 x 2160 pixels |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Contacts du connecteur de placage | Nickel |
| Facteur de forme du connecteur 2 | Droit |
| Facteur de forme du connecteur 1 | Droit |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 85% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |

Informations sur l'emballage

| | |
|-----------------|-------|
| Poids du paquet | 150 g |
|-----------------|-------|

| | |
|---------------------|--------|
| Hauteur du colis | 10 mm |
| Profondeur du colis | 200 mm |
| Largeur du colis | 220 mm |
| Diamètre du câble | 7,5 mm |

Données logistiques

| | |
|--|-----------|
| Produit par casier principal (externe) | 50 pièces |
| Hauteur du casier principal (externe) | 210 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 320 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 500 mm |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)