

Rallonge et Répartiteur HDMI 4 Ports sur CAT6, 4K 60 Hz, Jusqu'à 70 m, Kit de Distribution HDMI 1x4

Neuf

StarTech.com Rallonge et Répartiteur HDMI 4 Ports sur CAT6, 4K 60 Hz, Jusqu'à 70 m, Kit de Distribution HDMI 1x4 sur Ethernet avec IR et Alimentation par Câble. Type: Émetteur et récepteur AV, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Types de câbles soutenus: Cat6, Cat6a. Technologie de connectivité: Avec fil. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Tension de fonctionnement: 12 V, Courant d'entrée: 0.8 A. Largeur: 103 mm, Profondeur: 180 mm, Hauteur: 23 mm. Largeur du colis: 423 mm, Profondeur du colis: 345 mm, Hauteur du colis: 60 mm

EAN : 0065030916165

Réf. : 4K7014IC-EXTEND-HDMI

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau StarTech**, dont la référence est **4K7014IC-EXTEND-HDMI**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Grille de montage	Non
Connexion en guirlande	Non
Canaux de sortie audio	2.0 canaux
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Distance de transfert maximale	70 m
Jeu de composants	GSV5100
Types de câbles soutenus	Cat6, Cat6a
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Type	Émetteur et récepteur AV

Connectivité

Entrée DC	Oui
Commande (IR) entrée	4
Commande (IR) sortie	1
Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	5
ports de sortie RJ-45	4
ports d'entrée RJ-45	4
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Type de prise	Type M
Consommation électrique typique	24 W
Courant de sortie	2 A
Courant d'entrée	0.8 A
Tension de fonctionnement	12 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
-------------------------	-----------

Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%

Poids et dimensions

Poids	375 g
Hauteur	23 mm
Profondeur	180 mm
Largeur	103 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,2 kg
Hauteur du colis	60 mm
Profondeur du colis	345 mm
Largeur du colis	423 mm

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	1 - HDMI Transmitter 4 - HDMI Receiver
Blaster IR inclus	Oui
Récepteur infra-rouge compris	Oui
Kit de montage	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Types de fiches d'alimentation fournies	ANZ, EU, NA, UK
Adaptateur secteur fourni	Oui

Détails techniques

Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), RoHS
-------------------------	---

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	525 mm
Longueur du casier principal (externe)	367 mm
Largeur du casier principal (externe)	450 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)