

Convertisseur de Média Fibre Optique 10 GbE SFP+, 10 Gigabit Ethernet RJ-45 vers 10GBASE-X SFP+, Mon

Neuf

StarTech.com Convertisseur de Média Fibre Optique 10 GbE SFP+, 10 Gigabit Ethernet RJ-45 vers 10GBASE-X SFP+, Monomode, Multimode, Trames Jumbo 16K, Conforme TAA. Débit de transfert des données maximum: 10000 Mbit/s, Convertisseur d'interface d'entrée: 10GBase-T, Interface de sortie du convertisseur: 10GBase-X. Structure du mode de fibre: Multimode, Monomode, Temps moyen entre pannes: 50000 h. Voyants: Activité, Liaison, Énergie, Couleur du produit: Noir. Connecteur de fibre optique: SFP+, Technologie de connectivité: Avec fil. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 0.4 A, Tension

EAN : 0065030916844
Réf. : MCM10GSFP2

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau StarTech**, dont la référence est **MCM10GSFP2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Système recto-verso	Complète
Négociation automatique	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Trames géantes	16000
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3
Interface de sortie du convertisseur	10GBase-X
Convertisseur d'interface d'entrée	10GBase-T
Débit de transfert des données maximum	10000 Mbit/s

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
Structure du mode de fibre	Multimode, Monomode

Caractéristiques

Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Couleur du produit	Noir
Plug and Play	Oui
Interne	Non

Connectivité

Entrée DC	Oui
Connecteur de fibre optique	SFP+
Ports Fibre Channel	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Courant de sortie	2 A
Tension de sortie	5 V

Courant d'entrée	0.4 A
Tension d'entrée	100 - 240 V

Poids et dimensions

Poids	216 g
Hauteur	26 mm
Profondeur	70 mm
Largeur	93,5 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	398 g
Hauteur du colis	92 mm
Profondeur du colis	149 mm
Largeur du colis	95 mm

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA)
-------------------------	--

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	330 mm
Longueur du casier principal (externe)	490 mm
Largeur du casier principal (externe)	405 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)