Châssis de Convertisseur de Média Non Géré à 15 Slots pour la Série de Convertisseurs de Média MCM,

Neuf

StarTech.com Châssis de Convertisseur de Média Non Géré à 15 Slots pour la Série de Convertisseurs de Média MCM, Isolation Complète de l'Alimentation, Refroidissement Actif, Montage en Rack 19 pouces, Conforme TAA. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Tension de sortie: 48 V, Courant de sortie: 4,2 A. Largeur: 438 mm, Profondeur: 200 mm, Hauteur: 103 mm. Câbles inclus: Secteur, Largeur du colis: 274 mm, Profondeur du colis: 508 mm. Largeur du casier principal (externe): 300 mm, Longueur du casier principal (externe): 540 mm, Hauteur du casier principal (externe): 383 mm

EAN : 0065030917056
Réf. : MCM15-MEDIA-CHASSIS

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **MCM15-MEDIA-CHASSIS**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Détails techniques	
Produits compatibles	MCM Series
Voyants	Ventilateur, Énergie
Matériel	Métal
Nombre de ports	15
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Temps moyen entre pannes	50000 h
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA)
Grille de montage	Oui

Puissance	
Types de fiches d'alimentation fournies	EU, NA, UK
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Tension de sortie	48 V
Courant de sortie	4,2 A

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur	438 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur	103 mm

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	5,7 kg
Hauteur du colis	170 mm
Profondeur du colis	508 mm
Largeur du colis	274 mm
Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui

Données logistiques	

Produit par casier principal (externe)	2 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	383 mm
Longueur du casier principal (externe)	540 mm
Largeur du casier principal (externe)	300 mm

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone