Bloc d'Alimentation Redondant pour MCM15-MEDIA-CHASSIS, 130 W CA, Entrée 100-240 V, Conception Rempl

Neuf

StarTech.com Bloc d'Alimentation Redondant pour MCM15-MEDIA-CHASSIS, 130 W CA, Entrée 100-240 V, Conception Remplaçable à Chaud Sans Outil, Refroidissement Sans Ventilateur, Conforme TAA. Puissance totale: 130 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 2.5 A. Utilité: Convertisseur de médias réseau, Temps moyen entre pannes: 50000 h, Produits compatibles: MCM15-MEDIA-CHASSIS. Couleur du produit: Noir. Certificats de conformité: Federal Communications Commission (FCC), RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA). Largeur: 50,8 mm, Profondeur: 101,6 mm, Hauteur: 25,4 mm

EAN : 0065030917063
Réf. : MCM-CHASSIS-PSU
Puissance totale: 130 W
Tension d'entrée AC: 100 - 240 V

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier d'alimentation StarTech**, dont la référence est **MCM-CHASSIS-PSU**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance	
Courant d'entrée	2.5 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance totale	130 W

représentation / réalisation	
Produits compatibles	MCM15-MEDIA-CHASSIS
Temps moyen entre pannes	50000 h
Utilité	Convertisseur de médias réseau

Design	
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Température d'opération	-40 - 80 °C

Certificat	
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA)

Poids et dimensions	
Hauteur	25,4 mm
Profondeur	101,6 mm
Largeur	50,8 mm

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	300 g
Hauteur du colis	102 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	215 mm
Manuel d'utilisation	Oui

Données logistiques	
Produit par casier principal (externe)	14 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	510 mm

Longueur du casier principal (externe)	580 mm
Largeur du casier principal (externe)	330 mm

Autres caractéristiques

Type de produit	Power supply unit (PSU)

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone