

Câble Adaptateur DisplayPort vers HDMI de 4,5m avec Connecteurs à Verrouillage, 4K 60Hz, HDR, Conver

StarTech.com Câble Adaptateur DisplayPort vers HDMI de 4,5m avec Connecteurs à Verrouillage, 4K 60Hz, HDR, Convertisseur Vidéo DP vers HDMI Unidirectionnel, DP Desktop vers Moniteur HDMI.

Longueur de câble: 4,5 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: HDMI Type A (Standard). Certificats de conformité: RoHS. Diamètre du câble: 5,5 mm. Largeur du colis: 190 mm, Profondeur du colis: 190 mm, Hauteur du colis: 40 mm. Largeur du casier principal (externe): 450 mm, Longueur du casier principal (externe): 405 mm, Hauteur du casier principal (externe): 235 mm

EAN : 0065030917445
Réf. : 15F-DP-HDMI-4K60-GR

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **15F-DP-HDMI-4K60-GR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Canaux audio pris en charge	7.1
Nuancier de couleurs	4:4:4
Profondeur de couleurs	10 bit
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Jeu de composants	Synaptics - VMR7100
Couleur du produit	Noir
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Bande passante	18000 Mo/s
Résolutions graphiques prises en charge	4096 x 2160, 3840 x 2160, 3200 x 1800, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA)
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Prise en charge HDR	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Version HDCP	1.4/2.3
HDCP	Oui
Version HDMI	2.0b
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
Connecteur 1	DisplayPort
Longueur de câble	4,5 m
Contacts du connecteur de placage	Or
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Poids et dimensions

Diamètre du câble 5,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 269 g
Hauteur du colis 40 mm
Profondeur du colis 190 mm
Largeur du colis 190 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 20 pièces
Hauteur du casier principal (externe) 235 mm
Longueur du casier principal (externe) 405 mm
Largeur du casier principal (externe) 450 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)